

FDLT SERİSİ

Parçalayıcı (öğütücülü) bıçaklı dalgıç pompalar

Ticari binalar ve endüstriyel tesislerde katı partikül içeren atıksuların transferi için tasarlanmış pompalardır. Entegre edilmiş bıçakları sayesinde partikülleri öğütürerek sorunsuz transfer yapar.

Sıvı Sıcaklığı : Maks 40°C

Daldırma derinliği : 20m

Koruma Sınıfı : IP 68

İzolasyon Sınıfı : H Sınıfı

Sızdırmazlık : Silicon Carbide / Silicon Carbide

Not : Talep halinde ATEX'e uygun üretim yapılabilir (bazı modeller).



Model	E.Bağlantısı (50 Hz)	Güç (p2) kW	Motor Devri	Çıkış DN	Performans Q(m³/h)	H(m)	Katı Parça Geçirgenliği (mm)	Ağ. kg
FDLT 41-23 (G272T3T3-J6AA0)	Trifaze	1,4	2850	40	3 - 12	7 - 1	6	30
FDLT 41-22 (G272T3T2-J6AA0)	Trifaze	1,4	2850	40	3 - 12	12 - 4	6	30
FDLT 42-23 (G272T3T1-J6AA0)	Trifaze	1,4	2850	40	3 - 15	15 - 4	6	30
FDLT 41-21 (G271T6T3-J6AA0)	Trifaze	1,4	2850	40	3 - 15	15 - 7	6	40
FDLT 42-22 (G271T6T2-J6AA0)	Trifaze	1,4	2850	40	3 - 12	20 - 12	6	40
FDLT 42-21 (G271T6T1-J6AA0)	Trifaze	2,4	2850	40	3 - 15	23 - 12	6	40
FDLT 43-22 (G209T6T2-J7AA0)	Trifaze	3,1	2850	40	3 - 15	27 - 19	7	52
FDLT 43-21 (G209T6T1-J7AA0)	Trifaze	3,1	2850	40	3 - 15	32 - 23	7	52
FDLT 44-22 (G210R6T3-J7AA2)	Trifaze	4,2	2850	40	3 - 15	36 - 26	7	66
FDLT 44-21 (G210R6T2-J7AA2)	Trifaze	5	2850	40	3 - 15	39 - 30	7	66
FDLT 45-21 (G210R6T1-J7AA2)	Trifaze	5	2850	40	3 - 15	46 - 34	7	66

Aksesuar Adı	Ürün Numarası
Çıkış Flanşı	GF1.1/2T
Çıkış Dirseği	GCF2
Kızak sistemi montaj seti	GPADN502T

