

STANDART FİLTRELER teknik kullanım ve içme suyu için


4"



DEPURA BABY

Bağlantılar	Malzeme		Tip	Boyutlar L x H (cm)	Ortam sıcaklığı			
	Kafa	Kap			min.		max	
					°C	°F	°C	°F
1/2" Dişi	Pirinç	Plastik	3 parça	8 x 16	5	41	50	122
3/4" Dişi	Pirinç	Plastik	3 parça	8 x 16	5	41	50	122


5"



DEPURA 500


1/2" Dişi (3 Bağl.)	Polipropilen	Plastik	2 parça	12 x 19	5	41	50	122
1/2" Dişi	Polipropilen	Plastik	2 parça	12 x 19	5	41	50	122
3/4" Dişi	Polipropilen	Plastik	2 parça	12 x 19	5	41	50	122
3/4" Dişi	Pirinç	Plastik	2 parça	11 x 18	5	41	50	122

DEPURA 550



3/4" Dişi	Polipropilen	Plastik	3 parça	12 x 19	5	41	50	122
1" Dişi	Polipropilen	Plastik	3 parça	12 x 19	5	41	50	122
1" Dişi	Pirinç	Plastik	3 parça	11 x 18	5	41	50	122


7"



DEPURA 600


3/4" Dişi	Polipropilen	Plastik	2 parça	12 x 24	5	41	50	122
1" Erkek	Polipropilen	Plastik	2 parça	15 x 24	5	41	50	122
3/4" Dişi	Pirinç	Plastik	2 parça	11 x 23	5	41	50	122
1" Dişi	Pirinç	Plastik	2 parça	11 x 23	5	41	50	122

DEPURA 700



3/4" Dişi	Polipropilen	Plastik	3 parça	13 x 26	5	41	50	122
1" Dişi	Polipropilen	Plastik	3 parça	13 x 26	5	41	50	122
1" Dişi	Pirinç	Plastik	3 parça	13 x 23	5	41	50	122
1" Dişi	Pirinç	Trogamid	3 parça	13 x 23	5	41	50	122


10"



DEPURA 900


3/4" Dişi	Polipropilen	Plastik	2 parça	12 x 32	5	41	50	122
1" Erkek	Polipropilen	Plastik	2 parça	15 x 32	5	41	50	122
3/4" Dişi	Pirinç	Plastik	2 parça	11 x 31	5	41	50	122
1" Dişi	Pirinç	Plastik	2 parça	11 x 31	5	41	50	122

DEPURA 1000



3/4" Dişi	Polipropilen	Plastik	3 parça	13 x 32	5	41	50	122
1" Dişi	Polipropilen	Plastik	3 parça	13 x 32	5	41	50	122
1" Dişi	Pirinç	Plastik	3 parça	13 x 31	5	41	50	122
1" Dişi	Pirinç	Trogamid	3 parça	13 x 31	5	41	50	122

DEPURA 3000




1-1/2" Dişi	Pirinç	Plastik	3 parça	16 x 31	5	41	50	122
2" Dişi	Pirinç	Plastik	3 parça	16 x 31	5	41	50	122
1-1/2" Dişi	Pirinç	Trogamid	3 parça	16 x 31	5	41	50	122
2" Dişi	Pirinç	Trogamid	3 parça	16 x 31	5	41	50	122

ÇOK KARTUŞLU FİLTRELER teknik kullanım ve içme suyu için

10"

DEPURA 5000-6000

2" Erkek	AISI 316 Paslanmaz çelik	—	—	32 x 163	5	41	50	122
2-1/2" Erkek	AISI 316 Paslanmaz çelik	—	—	36 x 165	5	41	50	122




						Debi (m ³ /h)		İÇME SUYU VE TEKNİK KULLANIM İÇİN			TEKNİK KULLANIM İÇİN			
Su sıcaklığı				Max. basınç (bar)	ΔP (bar)	Boş kap	Debi (m ³ /h)							
min.		max					Yıkabilir kartuşlar			İplik kartuşlar		Aktif karbonlu kartuşlar	Polifosfat kristalli kartuşlar	
°C	°F	°C	°F	P.P. 60 μ	P.P. 90 μ	Inox 90 μ	5 μ	20 μ						
5	41	40	104	10	0,2	2	-	-	1,1	-	-	-	-	
5	41	40	104	10	0,2	2,2	-	-	1,1	-	-	-	-	
5	41	40	104	10	0,2	2,5	2	2,25	2,3	1,8	1,9	0,6	1,2	
5	41	40	104	10	0,2	2,5	2	2,25	2,3	1,8	1,9	0,6	1,2	
5	41	40	104	10	0,2	3	2,5	2,75	2,8	2,3	2,4	0,6	1,2	
5	41	40	104	15	0,2	2,8	2,3	2,5	2,6	2,1	2,2	0,6	1,2	
5	41	40	104	15	0,2	2,5	2	2,25	2,3	1,8	1,9	0,6	1,2	
5	41	40	104	15	0,2	2,5	2	2,25	2,3	1,8	1,9	0,6	1,2	
5	41	40	104	20	0,2	2,8	2,3	2,5	2,6	2,1	2,2	0,6	1,2	
5	41	40	104	10	0,2	3	2,5	2,75	2,8	2,3	2,4	0,6	1,2	
5	41	40	104	10	0,2	3,5	3	3,25	3,3	2,8	2,9	0,6	1,2	
5	41	40	104	15	0,2	2,8	2,3	2,25	2,6	2,1	2,2	0,6	1,2	
5	41	40	104	15	0,2	3	2,5	2,75	2,8	2,3	2,4	0,6	1,2	
5	41	40	104	15	0,2	3	2,5	2,75	2,8	2,3	2,4	0,6	1,2	
5	41	40	104	15	0,2	4	3,5	3,75	3,8	3,3	3,4	0,6	1,2	
5	41	40	104	20	0,2	4	3,5	3,75	3,8	2,8	2,9	0,6	1,2	
5	41	40	104	25	0,2	4	3,5	3,75	3,8	2,8	2,9	0,6	1,2	
5	41	40	104	10	0,2	3	2,5	2,75	2,8	2,3	2,4	0,6	1,2	
5	41	40	104	10	0,2	3,5	3	3,25	3,3	2,8	2,9	0,6	1,2	
5	41	40	104	15	0,2	2,8	2,3	2,5	2,6	2,1	2,2	0,6	1,2	
5	41	40	104	15	0,2	3	2,5	2,75	2,8	2,3	2,4	0,6	1,2	
5	41	40	104	15	0,2	3	2,5	2,75	2,8	2,3	2,4	0,6	1,2	
5	41	40	104	15	0,2	4	3,5	3,75	3,8	3,3	3,4	0,6	1,2	
5	41	40	104	20	0,2	4	3,5	3,75	3,8	3,5	3,6	0,6	1,2	
5	41	40	104	25	0,2	4	3,5	3,75	3,8	3,5	3,6	0,6	1,2	
5	41	40	104	20	0,2	12	-	10,5	11	-	10	-	-	
5	41	40	104	20	0,2	13	-	11,5	12	-	11	-	-	
5	41	40	104	25	0,2	12	-	10,5	11	-	10	-	-	
5	41	40	104	25	0,2	13	-	11,5	12	-	11	-	-	
5	41	40	104	8	0,2	24	-	-	22	19,5	20	-	-	
5	41	40	104	8	0,2	30	-	-	27	24,5	25	-	-	

OTOMATİK TERS YIKAMALI FİLTRELER (ters yıkamalı) içme suyu ve teknik kullanım için

5"


DEPURA AUTOMATIC (şebeke suyu için)



Bağlantılar	Malzeme		Tip	Boyutlar L x H (cm)	Ortam sıcaklığı				Su sıcaklığı				Max. basınç (bar)	ΔP (bar)	Debi m ³ /h
	Kafa	Kap			min.	max.	min.	max.	min.	max.					
					°C	°F	°C	°F	°C	°F	°C	°F			
3/4" Dişi	Pirinç	Plastik	3 parça	18 x 46	5	41	50	122	5	41	40	104	6	0,2	3,5
1" Dişi	Pirinç	Plastik	3 parça	20 x 46	5	41	50	122	5	41	40	104	6	0,2	4
1-1/4" Erkek	Pirinç	Plastik	3 parça	23 x 46	5	41	50	122	5	41	40	104	6	0,2	4
1-1/2" Erkek	Pirinç	Plastik	3 parça	22 x 48	5	41	50	122	5	41	40	104	6	0,2	8
2" Dişi	Pirinç	Plastik	3 parça	27 x 48	5	41	50	122	5	41	40	104	6	0,2	8
DN 65	Pirinç	Pirinç	3 parça	22 x 45	5	41	50	122	5	41	90	234	10	0,2	33
DN 80	Pirinç	Pirinç	3 parça	25 x 55	5	41	50	122	5	41	90	234	10	0,2	60
DN 100	Pirinç	Pirinç	3 parça	25 x 55	5	41	50	122	5	41	90	234	10	0,2	66

5"


DEPURA MATIC (şebeke suyu için)



Bağlantılar	Malzeme		Tip	Boyutlar L x H (cm)	Ortam sıcaklığı				Su sıcaklığı				Max. basınç (bar)	ΔP (bar)	Debi m ³ /h
	Kafa	Kap			min.	max.	min.	max.	min.	max.					
					°C	°F	°C	°F	°C	°F	°C	°F			
3/4" Dişi	Pirinç	Plastik	3 parça	18 x 32	5	41	50	122	5	41	40	104	6	0,2	3,5
1" Dişi	Pirinç	Plastik	3 parça	20 x 32	5	41	50	122	5	41	40	104	6	0,2	4
1-1/4" Erkek	Pirinç	Plastik	3 parça	23 x 32	5	41	50	122	5	41	40	104	6	0,2	4
1-1/2" Erkek	Pirinç	Plastik	3 parça	22 x 34	5	41	50	122	5	41	40	104	6	0,2	8
2" Erkek	Pirinç	Plastik	3 parça	27 x 34	5	41	50	122	5	41	40	104	6	0,2	8
DN 65	Pirinç	Pirinç	3 parça	22 x 36	5	41	50	122	5	41	90	234	10	0,2	33
DN 80	Pirinç	Pirinç	3 parça	25 x 46	5	41	50	122	5	41	90	234	10	0,2	60
DN 100	Pirinç	Pirinç	3 parça	25 x 46	5	41	50	122	5	41	90	234	10	0,2	66

5"

DEPURA MINI (şebeke kuyu suyu için)




Bağlantılar	Malzeme		Tip	Boyutlar L x H (cm)	Ortam sıcaklığı				Su sıcaklığı				Max. basınç (bar)	ΔP (bar)	Debi m ³ /h
	Kafa	Kap			min.	max.	min.	max.	min.	max.					
					°C	°F	°C	°F	°C	°F	°C	°F			
3/4" Dişi	Pirinç	Plastik	3 parça	13 x 33,5	5	41	50	122	5	41	40	104	6	0,2	3,5
1" Dişi	Pirinç	Plastik	3 parça	13 x 33,5	5	41	50	122	5	41	40	104	6	0,2	4

OTOMATİK TEMİZLENEN BERRAKLAŞTIRICI FİLTRELER (siklon yıkamalı) içme suyu ve teknik kullanım için

4"


DEPURA CYCLON BABY (şebeke ve/veya kuyu suyu için)



Bağlantılar	Malzeme		Tip	Boyutlar L x H (cm)	Ortam sıcaklığı				Su sıcaklığı				Max. basınç (bar)	Filtrel. μ	ΔP (bar)	Debi m ³ /h
	Kafa	Kap			min.	max.	min.	max.	min.	max.						
					°C	°F	°C	°F	°C	°F	°C	°F				
1/2" Dişi	Pirinç	Plastik	3 parça	8 x 18,5	5	41	50	122	5	41	40	104	10	90	0,2	1,1
3/4" Dişi	Pirinç	Plastik	3 parça	8 x 18,5	5	41	50	122	5	41	40	104	10	90	0,2	1,1

7"

DEPURA CYCLON 600 (şebeke ve/veya kuyu suyu için)



Bağlantılar	Malzeme		Tip	Boyutlar L x H (cm)	Ortam sıcaklığı				Su sıcaklığı				Max. basınç (bar)	Filtrel. μ	ΔP (bar)	Debi m ³ /h
	Kafa	Kap			min.	max.	min.	max.	min.	max.						
					°C	°F	°C	°F	°C	°F	°C	°F				
1/2" Dişi	Polipr.	Plastik	2 parça	12 x 36	5	41	50	122	5	41	40	104	10	90	0,2	2,3
3/4" Dişi	Pirinç	Plastik	2 parça	11 x 35	5	41	50	122	5	41	40	104	10	90	0,2	2,5

OTOMATİK TEMİZLENEN BERRAKLAŞTIRICI FİLTRELER (siklon yıkamalı) İçme suyu ve teknik kullanım için

7" DEPURA CYCLON 700 (şebeke ve/veya kuyu suyu için)																
Bağlantılar	Malzeme		Tip	Boyutlar L x H (cm)	Ortam sıcaklığı				Su sıcaklığı				Max. basınç (bar)	Filtrel. μ	ΔP (bar)	Debi m ³ /h
	Kafa	Kap			min. °C	max. °C	min. °F	max. °F	min. °C	max. °C	min. °F	max. °F				
3/4" Dişi	Polipr.	Plastik	3 parça	13 x 38	5	41	50	122	5	41	40	104	10	90	0,2	2,5

10" DEPURA CYCLON 1000 (şebeke ve/veya suyu için)																
Bağlantılar	Malzeme		Tip	Boyutlar L x H (cm)	Ortam sıcaklığı				Su sıcaklığı				Max. basınç (bar)	Filtrel. μ	ΔP (bar)	Debi m ³ /h
	Kafa	Kap			min. °C	max. °C	min. °F	max. °F	min. °C	max. °C	min. °F	max. °F				
1" Dişi	Polipr.	Plastik	3 parça	13 x 43	5	41	50	122	5	41	40	104	10	90	0,2	3,5
1" Dişi	Pirinç	Plastik	3 parça	13 x 43	5	41	50	122	5	41	40	104	10	90	0,2	3,5
1" Dişi	Pirinç	Paslanmaz çelik	3 parça	13 x 43	5	41	50	122	5	41	90	194	25	90	0,2	3,5

DEPURA CYCLON 3000 (şebeke ve/veya suyu için)																
Bağlantılar	Malzeme		Tip	Boyutlar L x H (cm)	Ortam sıcaklığı				Su sıcaklığı				Max. basınç (bar)	Filtrel. μ	ΔP (bar)	Debi m ³ /h
	Kafa	Kap			min. °C	max. °C	min. °F	max. °F	min. °C	max. °C	min. °F	max. °F				
1 1/2" Dişi	Pirinç	Plastik	3 parça	16 x 42	5	41	50	122	5	41	40	104	10	90	0,2	10,5
2" Dişi	Pirinç	Plastik	3 parça	16 x 42	5	41	50	122	5	41	40	104	10	90	0,2	11,5
1 1/2" Dişi	Pirinç	Paslanmaz çelik	3 parça	16 x 42	5	41	50	122	5	41	90	194	10	90	0,2	10,5
2" Dişi	Pirinç	Paslanmaz çelik	3 parça	16 x 42	5	41	50	122	5	41	90	194	10	90	0,2	11,5

DEMİNERALİZASYON FİLTRELERİ teknik kullanım için

7" DEPURA TOTAL 600																
Bağlantılar	Malzeme		Tip	Boyutlar L x H (cm)	Ortam sıcaklığı				Su sıcaklığı				Max. basınç (bar)	ΔP (bar)	Debi l/min.	Otonomi (l)
	Kafa	Kap			min. °C	max. °C	min. °F	max. °F	min. °C	max. °C	min. °F	max. °F				
1/2" Dişi	Polipr.	Plastik	2 parça	26 x 24	5	41	50	122	5	41	40	104	10	0,2	2	100*

10" DEPURA TOTAL 900																
Bağlantılar	Malzeme		Tip	Boyutlar L x H (cm)	Ortam sıcaklığı				Su sıcaklığı				Max. basınç (bar)	ΔP (bar)	Debi l/min.	Otonomi (l)
	Kafa	Kap			min. °C	max. °C	min. °F	max. °F	min. °C	max. °C	min. °F	max. °F				
3/4" Dişi	Polipr.	Plastik	2 parça	26 x 32	5	41	50	122	5	41	40	104	10	0,2	2	150*

* 400 μS/cm iletkenlik içeren suya ait veriler.

DECLORİNASYON FİLTRELERİ teknik kullanım için

7" DEPURCLOR 600																
Bağlantılar	Malzeme		Tip	Boyutlar L x H (cm)	Ortam sıcaklığı				Su sıcaklığı				Max. basınç (bar)	ΔP (bar)	Debi l/min.	Otonomi (m ³)
	Kafa	Kap			min. °C	max. °C	min. °F	max. °F	min. °C	max. °C	min. °F	max. °F				
3/4" Dişi	Polipr.	Plastik	2 parça	12 x 24	5	41	50	122	5	41	40	104	10	0,2	7	44*

10" DEPURCLOR 900																
Bağlantılar	Malzeme		Tip	Boyutlar L x H (cm)	Ortam sıcaklığı				Su sıcaklığı				Max. basınç (bar)	ΔP (bar)	Debi l/min.	Otonomi (m ³)
	Kafa	Kap			min. °C	max. °C	min. °F	max. °F	min. °C	max. °C	min. °F	max. °F				
1" Erkek	Polipr.	Plastik	2 parça	15 x 32	5	41	50	122	5	41	40	104	10	0,2	8	66*

* 0,5 p.p.m. lik serbest klor içeren bir suya ait veriler