

TEKNİK ÖZELLİKLER

Motorlu düşürücü	6168/0,16 r.p.m.
Besleme	230/12 V
Bağlantılar	1 1/2"m
Bağlantı Adaptörü (dahili)	1 1/2" f - 1"m

DECAL, DECALUX,VT2000BPA'da 200'lük modele kadar uygundur (M ve B modelleri haricinde).



OTOMATİK BYPASS VALFİ

Otomatik karistima valfi VT2000 timer kontrollu su yumuşatma cihazlarında kullanılır. Giriş suyu debisinin değişken olduğu durumlarda çıkış suyu sertlik derecesinin sabit kalmasını sağlamaktadır.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Bağlantılar	1 1/2"m
Bağlantı Adaptörü (dahili)	1 1/2" f - 1"m

DECAL, DECALUX,VT2000BPA'da 200'lük modele kadar uygundur (M ve B modelleri haricinde).



MANUEL BYPASS VALFİ

Özel bir kaldıraç görevi gören alet çıkış sertlik derecesini ayarlamakta kullanılmaktadır.

TEKNİK ÖZELLİKLER

200'lük modele kadar ki yumuşatmalar için (M ve B modelleri haricinde) Bağlantı Adaptörü	1 1/2" f - 3/4"m
B modelleri için Bağlantı Adaptörü	2" f - 1 1/2"m
B modelleri için Bağlantı Adaptörü	2 1/4" f - 2"m



VIDALı ADAPTÖRLER

Otomatik ve manuel bypass için bir çift vidalı piring adaptor.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Klor üretimi	Ayarlanabilir
Besleme	230/14 V/2-6V



DEZENFEKSİYON SİSTEMİ

Dezenfeksiyon sistemi gerektiğinde reçine dezenfekte etmek için kullanılan çok kolay monte edilebilen önemli bir yumuşatma cihazı parçasıdır



SU SERTLİK KİTİ

Bir küçük test tüpü ve iki şişe sertlik ölçüm çözeltisinden oluşmaktadır. Kullanımı çok kolaydır.

AKSESUARLAR

Model Kod	Automatic karistirma valfi	Manuel karistirma valfi	Dezenfeksiyon sistemi	Su sertlik kiti
	109.200.50	109.201.00	109.200.30	471.000.15
Model Kod	İçin bağlantı adaptörü 1 1/2" f - 3/4"m	İçin bağlantı adaptörü 2" f - 1 1/2"m	İçin bağlantı adaptörüs 2 1/4" f - 2"m	
	109.200.12	109.200.14	109.200.15	

REJENERASYON SÜRESİNCE AKTARIM BY-PASSI

Rejenerasyon süresince tekli sistemlerde su kesilmesini engelleyerek su teminine devam eder fakat geçen su sert ham sudur.



AKTAMIR BY-PASSI

Urün	Kod
Kelebek vand DN 80	451.051.80
Kelebek vand DN 100	451.051.90
Kelebek vand DN 125	451.052.00

KENDİNDEN DEZENFEKSİYON SİSTEMİ

Reçine dezenfeksiyonu, sabit atımlı DOSAMATIC PCS yada PC modeli dozaj pompaları ile yapılır. Dozaj pompası, kontrol paneline bağlı olarak çalışır.



TEKNİK ÖZELLİKLER

Bakiniz sf. 80

TUZ TANKI YEDEK PARÇALARI

Tuz tankı yedek parçaları;
- ejektör
- kontrol paneli
- şamandıra parçaları

TEKNİK ÖZELLİKLER

Urün	Kod
Tuz tankı yedek parçaları	125.050.30

REJENERASYON SÜRESİNCE AKTARIM BY-PASSI

Rejenerasyon süresince tekli sistemlerde su kesilmesini engelleyerek su teminine devam eder fakat geçen su sert ham sudur.



AKTAMIR BY-PASSI

Urün	Kod
Hidroprömatik valf NC 2"	451.050.36
Hidroprömatik valf NC 2 1/2"	451.050.38