

### By-pass ile birleştirilmiş oransal dozaj ünitesi\*

**DOSAPHOS 250** ve **DOSAPHOS 200** bulaşık makineleri, çamaşır makineleri, boylerler ve su ısıtıcılarında korozyonu ve kireçtaşı oluşumunu önler. Gelphos ürünü kireçtaşı oluşumunu engellediği gibi boruların iç yüzeyinde bir film tabakası oluşturarak boru cidarlarına kireçtaşının yapışmasını da önlemektedir. Dosaphos 250 otomatik By-pass ünitesi ile Dosaphos 200'den ayrılır. By-pass sayesinde su akışı kesilmeden kartuş değiştirilebilir. Dosaphos 250 ve 200 içme suyu spesifikasyonlarına uygun plastik malzeme ile pirinç kaplı krom malzemeden üretilmiştir. Kartuşların her biri ayrı ayrı ambalaj içindedir.

\*sadece DOSAPHOS 250'de



### TEKNİK ÖZELLİKLER

Bağlantılar	1/2" - 1/2" (f.f.)
Boyutlar (HxZxİnt)	15 x 11x 6 (cm)
Max. Dozajlama	4 p.p.m. (mg/l)
Kartuş Kapasitesi	12÷15 m <sup>3</sup>
Max. Basınç	10 bar
Max. Debi	2 m <sup>3</sup> /h
Basınç Kaybı	0,2 bar
Ortam sıcaklığı	5°C - 50°C (41°F - 122°F)
Giriş su sıcaklığı	5°C - 50°C (41°F - 122°F)
By-pass donanımı	var (Dosaphos 250)



Yatay montaj



Dikey montaj



### DOSAPHOS

Model	Dosaphos 200	Dosaphos 250
Kod	105.010.50	105.030.70
Materyal	Pirinç/Plastik	Pirinç/Plastik