

## DOZAJ POMPALARI

Model	Bağlantılar		sayaç impulsu	Impulse debisi (cc/impulse)	Max. impulse sıklığı	Debi		Impulse çıkışlı sayaç	Seviye şalteri	Debi (l/h)	Max. basınç (bar)	Elektrik sarfiyatı W
	dozaj naktası	sayaç				sabit	oransal					
Dosamatic PC	3/8"-1/2"	-	-	0,36 (cc)	150/dak	EVET	-	-	-	0 - 3	7	12
Dosamatic PC Big	3/8"-1/2"	-	-	1,3 (cc)	150/dak	EVET	-	-	-	0 - 9	10	15 - 24
Dosamatic PCS	3/8"-1/2"	-	-	0,36 (cc)	150/dak	EVET	-	-	EVET	0 - 3	7	12
Dosamatic PCS Big	3/8"-1/2"	-	-	1,3 (cc)	150/dak	EVET	-	-	EVET	0 - 9	10	15 - 24
Dosamatic PP*	3/8"-1/2"	-	-	0,36 (cc)	150/dak	EVET	EVET*	-	EVET	0 - 3	7	12
Dosamatic PP Big*	3/8"-1/2"	-	-	1,3 (cc)	150/dak	EVET	EVET*	-	EVET	0 - 9	10	15 - 24
Dosamatic PPI	3/8"-1/2"	EVET	4 imp.-1 l	0,36 (cc)	150/dak	EVET	EVET	EVET	EVET	0 - 3	7	12
Dosamatic PPI Big	3/8"-1/2"	EVET	4 imp.-1 l 4 imp.-100 l	1,3 (cc)	150/dak	EVET	EVET	EVET	EVET	0 - 9	10	15 - 24

\* Oransal dozajlama için impulse çıkışlı sayaç gereklidir.

Koruma sınıfı IP65. Voltaj 220V. Maximum emiş yüksekliği 1,5 m.

## DOZAJ POMPASI AKSESUARLARI

Ürün kod	Kapasite	Yükseklik	Çap	Malzeme
455.000.80 tank	100 lt.	103 cm	43 cm	Polipropilen

## POOL CONTROL

Dozajlama pompası	
Membranlı filtre	
Otomatik ayarlanan sabit debi	sabit otomatik ayar 0 - 5 lt/h
Tam enjeksiyon	0,48 cc
Max basınç düşürücü	7 bar
Max çekiş yüksekliği	1,5 m
Ortam ısı	5°C - 50°C (41°F - 122°F)
Voltaj	230 V
Elektrik emiş	30W x 2 (230 V)
Koruma	IP 65
Teçhizat	seviye şalteri x 2
Ph ölçer	
Range ölçer	0-14
Sonuç	0,1
Elektrik emiş	15W (230V)
Redox	
Range ölçer	0-1400 mV
Sonuç	1 mV
Elektrik emiş	15W (230V)
Genel boyutlar	60x80 cm