

CE

**TEKNİK ÖZELLİKLER**

Su Sıcaklığı	min. 5°C (41°F) max. 40°C (104°F)
Max. Çalışma Basıncı	6 bar
Max. Debi	120 l/sa
Bağlantılar	1/2"
U.V Lambası	8 watt
Kartuş Tipi	İplik kartuş + aktif karbon
Lamba Ömrü	6000* saat *(sürekli açık)
Kartuş Ömrü	3 ay yada 5.000 l
Boyutlar	12 x 38 (cm)
Güç Kaynağı	230/12 V
Montaj	bir musluk için evye altına

GELPUR FILTER**U.V. Sterilizasyon filtresi**

GELPUR FILTER bakteri gidericiler ekstra bir musluk ile donatılmıştır. Evye altına kolaylıkla monte edilebilir ve sudaki bütün askıda katı maddeleri, kimyasal kirleticileri (serbest klor, birincil ve ikincil organik maddeler, yağlar, deterjanlar ve pestisitler) ve mikrobiyolojik kirleticileri (bakteriler, virüsler, mantarlar ve sporlar gibi) uygun bir filtreleme ile uzaklaştırır. İşlem oldukça basittir; su öncelikle aktif karbonlu 20 mikron bir filtreden geçer ve sonra bir ultraviyole lambası ile sterilize edilir. Çoğunlukla tek bir musluk için evye altına kolayca monte edilir.

CE

**TEKNİK ÖZELLİKLER**

Su Sıcaklığı	min. 5°C (41°F) max. 40°C (104°F)
Max. Çalışma Basıncı	6 bar
Max. Debi	120 l/sa
Bağlantılar	1/2"
U.V Lambası	8 watt
Kartuş Tipi	İplik kartuş + aktif karbon
Lamba Ömrü	6000* saat *(sürekli açık)
Kartuş Ömrü	3 ay yada 5.000 l
Boyutlar	25 x 38 (cm)
Güç Kaynağı	230/12 V
Montaj	bir musluk için evye altına

GELPUR FILTER SI**U.V. Sterilizasyon filtresi**

Gelpur Filter SI, Gelpur Filter'a çok benzer fakat bu modelde kontrol ünitesi U.V lambasının değiştirilmesi gerektiğinde su kaynağını kesen bir güvenlik vanasına kumanda eder. Montajı çok kolaydır ve genellikle tek bir musluk için evye altına monte edilir.

GELPUR FILTER

Model Kod	Gelpur Filter 101.075.00	Gelpur Filter SI 101.077.00
-----------	-----------------------------	--------------------------------