

Direkt su temini için tek nokta kullanımında çoklu sistem

Gelpur SL 250 evsel kullanım için geliştirilmiş, ileri ve compact bir su saflaştırma sistemidir. Bir dizi filtrasyon ekipmanı ile U.V. ışınlarından yararlanan sistem osmotik membran ile kombine edilmiştir ve bu kombinasyon kokusuz, kimyasal ve biyolojik kirleticilerden uzak saf suyu (7lt) hizmetinize sunar. Üretilen su, içme suyu, yemek, kahve ve buz yapma, meyve sebze yıkama, ütü suyu ve daha birçok maksatlı kullanıma uygundur. Montajı gayet kolay olup tek nokta kullanımında tezgahaltına yerleştirilir. GELPUR SL 250 sessiz pompalı bir basınçlandırma sistemi ile donatılmış olup düşük basınçlı su besleme koşullarında dahi optimum kalitede ve miktarda su üretimini taahhüt eder.

GELPUR SL 250, membrandan geçmiş ve filtrelenmiş suyun karıştırılabileceği bir sistemle donatılmış olup gerekli tüm aksesuarları bünyesinde bulundurmaktadır.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Basınç min. max.	0,5 - 5 (bar)
Giriş Suyu Sıcaklığı	5°C-40°C (41°F-104°F)
Günlük Su Üretimi	250 l (25°C - 77°F 24 saat)
Girişte max. Tuzluluk	1500 µS
Tuz ve Sertlik Giderimi	90%
Stok Tankı	12 l (7 lt kullanılabilir)
U.V. Lambası	8 watt
Basınçlandırma Pompası	24VDC - 1,2 A
Güç Kaynağı	230/12-24V
Bağlantı Çapı	1/2"
Boyutlar L x H x Z (sistem + tank)	38 x 46 x 25 cm + 40 x Ø 28 cm
Montaj	tek nokta çıkışlı tezgah altı montajı



Sistemin düzenli çalışma takibinin yapılabilmesi için iletkenlik ölçüm aleti ile birlikte olmalıdır (bakınız sayfa 168).



Ürün Kodu 155.010.05

Teknik özellikler tablosunda belirtilen giriş suyu sıcaklığı, basınç ve tuzluluk değerlerinde değişiklik olması durumunda su üretiminde de buna bağlı olarak değişiklikler olabilir. Giriş suyunun kalitesi ve mikrobiyolojik durumu bilinmediğinde, herhangi bir ön arıtma sistemi yokluğunda, ekipman kullanılmamalıdır.

GELPUR SL 250

Model	Gelpur SL 250
Kod	102.308.20